



SNR-SR2112R

Однопроцессорный 2U сервер

- Модульная материнская плата
- Высота 2U
- Два блока питания hot-swap
- 12 hot-swap отсека 3,5" жестких дисков
- Один процессор Intel Xeon E3
- До 64ГБ оперативной памяти
- 1 слот PCIe



Назначение

Экономичный сервер предназначен для выполнения базового спектра задач.

Идеально подойдет как сервер начального уровня для малого офиса в качестве сервера 1С, баз данных, хранения и видеонаблюдения.

Уникальная конструкция материнской платы обеспечивает минимальное время простоя при модернизации. Не требует выдвигания сервера на рельсах из стойки.

Встроенные функции удаленного управления BMC/IPMI доступны без ограничений. Позволяют исключить локальное управление для всех видов работ.



Технические характеристики

Форм-фактор	2U для установки в стойку
Тип сокета процессора	LGA1151
Число сокетов	1
Поддержка процессоров	Intel® Xeon® E3-1200 V5/V6 series
Максимум TDP	До 84Вт
Чипсет	Intel® Lynxpoint C232 PCH
Оперативная память	До 64ГБ DDR4 2666/2400/2133 UDIMM с коррекцией ошибок
Слотов под оперативную память	4
Каналы оперативной памяти	4 на процессор
Дисковая подсистема	Intel® RSTe RAID 0, 1, 10 & software 5
Поддержка дисков	12 универсальных hot-swap лотков (3,5"/2,5") SATA*
LAN	4 порта 10/100/1000Base-T Intel i210
Чипсет системы мониторинга и управления	Aspeed AST2400
Показатели мониторинга	Мониторинг температуры процессора, памяти и окружения, чипсета и блока питания
Возможности IPMI/iKVM	IPMI 2.0 совместимый контроллер (BMC) / поддержка «storage over IP» и удаленного обновления микрокода / USB 2.0 виртуальный хаб / обновление BIOS / 24-bit компрессия видео высокого качества / 10/100 Мб/с MAC интерфейс
Система охлаждения	4шт, вентиляторы
Скорость вращения	6800+/-10%
Слоты расширения	1шт HHHL PCIe x8
Поддержка M.2	1 слот PCIe x4
Видео чипсет	Aspeed AST2400 (1600x1200@60Гц)
Разъем видео	D-Sub 15-pin
Передняя панель кнопки	PWR / ID
Индикация на передней панели	PWR / HDD / LAN1 / LAN2 / Error
USB	2шт USB 3.0 задняя панель
Система питания	Резервированные 1+1 hot-swap блоки питания
Мощность блоков питания	550Вт
Эффективность	Platinum
Габариты, ШхГхВ	500мм x 448мм x 88мм
Вес, Нетто/Брутто	11кг
Температура рабочая	10...35С
Температура хранения	-40...70С
Влажность рабочая	35...80%
Влажность хранения	20...90%
Поддержка операционных систем	Windows Server 2008 R2(64bit) Windows Server 2012/2012 R2 (64bit) Redhat Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Suse Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Ubuntu Server (32bit/64bit)



Виртуализация	VMWare ESXi (Target) Microsoft Hyper-V (Target) Citrix Xen Server (Target) Linux Kernel Virtual Machine (Target)
---------------	---

*Не поддерживает подключение дискового бакплейна к дискретному RAID-контроллеру.

Информация для заказа

Артикул	Описание
SNR-SR2112R	Серверная платформа SNR-SR2112R, 2U, E3-1200v6, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП

Контакты

Екатеринбург:

620016, ул.Краснолесья 12а
(ТЦ Краснолесья) 4-й этаж

+7(343) 379-98-38
пн-пт, 8:30-17:30
sales@nag.ru

Москва:

107023 Семёновская площадь
1а,(БЦ Соколиная гора) 13-й этаж

+7(495)950-57-11
пн-пт, 9:00-18:00
msk@nag.ru

Новосибирск:

630112, ул. Гоголя, 51

+7(383)251-0-256
пн-пт, 9:00-18:00
ns@nag.ru

Ростов-на-Дону:

344002, пр-т Ворошиловский, 2/2,
оф. 305.

+7 (863) 270-45-21
пн-пт, 9:00-18:00
rostov@nag.ru

По вопросам технической поддержки: support@nag.ru
Сервисный центр: Екатеринбург: 620016, ул.Предельная 57/2